


DOPPELSEITIGE BSWF TYP SB 94 BE



Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1054

Leistungsklasse	H2 - W1 - C - VI 2
Dynamische Durchbiegung	0,0 m
Fahrzeugeindringung V_N	0,7 m
Bemaßung	3,50 x 0,54 x 0,94 m
Gewicht/Stück	~ 2740 kg
Geprüfte Aufbaulänge	35 m
Untergrund / Unterlage	Asphalt, Beton

Doppelseitige BSWF, beidseitig wirkend. Aufstellfläche auf Asphalt oder Beton bei einsträngiger Wirkung im 4 cm oder 12 cm Tiefenbau eingespannt. Schutzeinrichtung geeignet bei engen Platzverhältnissen.

Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP SB 94 BE / SE 1054

7,00 m ÜE 5166 BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055

3,50 m ÜE 5156 BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058

3,50 m ÜE 5167 BSWF TYP NJ 85 BE / SE 1056

17,50 m ÜE 5169 BSWF TYP NJ 85 HF / SE 1060

3,50 m ÜE 5168 BSWF TYP NJ 93 KP / SE 1057